

PENTAIR STA-RITE

DIGITAL PT8

- Alarm w przypadku niskiego ciśnienia powietrza w zbiorniku (w oparciu o ilość cykli START i STOP pompy)
- Zabezpieczenie przed suchobiegiem i przegrzaniem
- Funkcja ART (Automatic Reset

Test): gdy urządzenie zostaje rozłączone z powodu interwencji systemu ochrony z powodu braku wody, ART próbuje podłączyć urządzenie aż do uzyskania stabilnego zasilania wody



OPIS

DIGITAL PT8 to elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy ze zintegrowanym cyfrowym manometrem. Może zarządzać włączaniem i wyłączeniem jednofazowych pomp elektrycznych do 2,2 kW. Ustawianie ciśnienia załączania i wyłączenia można łatwo i wykonać za pomocą przyjaznego dla użytkownika panelu sterowania. Może działać jako wyłącznik ciśnienia różnicowego, jako wyłącznik ciśnienia lub po prostu czujnik ciśnienia max. i min.

DIGITAL PT8 monitoruje również bieżący pobór prądu, kontroluje i zarządza przeciążeniem elektrycznym,

zabezpiecza przed pracą na sucho i chroni przed za częstymi cyklami START/STOP.

DANE MECHANICZNE

Zabezpieczony przed suchobiegiem	tak	Maks. temperatura pompowanej cieczy	50 °C
----------------------------------	-----	-------------------------------------	-------

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie	1/N/PE~230 V	Rodzaj ochrony	IP 55
Moc silnika P1	2,2 kW	Zabezpieczenie silnika	zintegrowane
Prąd	30 Amper	Częstotliwość	50/60 Hz

DIGITAL PT8

Typ	Nr kat.
DIGITAL PT8	ZB902610